



# TECHNIKA CZYSZCZENIA KANAŁÓW

## KOMBI 28 P / PE



### Zastosowanie:

czyszczenie kanałów  
czyszczenie koszy studzienek deszczowych  
usuwanie szlamu z oczyszczalni  
usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.  
czyszczenie instalacji przemysłowych  
usuwanie materiałów niebezpiecznych klasy 3, 5.1, 6.1, 8 i 9

### Cechy:

kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem  
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach  
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

### Pojemność zbiornika:

łączna pojemność komór zbiornika do 18 000 l.

### Pompa próżniowa:

wydatek: do 3 000 m<sup>3</sup>/h przy 60 % podciśnieniu (400 mbar)

### Pompa wysokiego ciśnienia:

wydatek: do 500 l/min przy ciśnieniu 170 bar,  
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

### Dennica:

otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny  
pneumatyczne centralne ryglowanie

### Przyłącze ssania:

złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW  
wysięgnik: do wyboru, zgodnie z życzeniem klienta

### Wskaźnik poziomu zawartości:

pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz  
wykonanie z kulą PE

### Wyposażenie:

uchyłny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25 (do 360 m),  
mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13 (do 120 m),  
fartuch wypływu, wanna na węże po lewej i prawej stronie  
pojazdu, skrzynka narzędziowa, imadło, pistolet ciśnieniowy,  
halogenowy reflektor roboczy, sterowanie CAN-BUS,  
radiowe zdalne sterowanie, hydrauliczny podnośnik linowy,  
licznik metrów z cyfrowym wskaźnikiem, kamera podglądu  
jazdy do tyłu, ogrzewanie zimowe, itd.



Wyłączny przedstawiciel firmy KROLL na rynek polski:

**Firma Sezam Instal sp.j.**

**45-131 Opole**

**ul. Cygana 1**

Telefon **+48 77 457 84 98**

Fax **+48 77 457 84 90**

email: [fsi@op.pl](mailto:fsi@op.pl)

