

# TECHNIKA CZYSZCZENIA KANAŁÓW

## POJAZD Z ODZYSKIEM WODY

**Zastosowanie:**

czyszczenie kanałów z odzyskiem wody  
czyszczenie koszy studzienek deszczowych  
usuwanie osadów z osadników oczyszczalni ścieków  
usuwanie zanieczyszczeń z rowów, wykopów, itd.

**Cechy:**

kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem, automatycznie pracujący system odzysku wody komory wody i szlamu o zmiennych objętościach, opróżnianie poprzez tłok wygarniający

**Pojemność zbiornika:**

łączna pojemność zbiorników do 18 000 l

**Pompa próżniowa:**

wydatek: do 3 000 m<sup>3</sup>/h przy 60 % podciśnieniu (400 mbar)

**Pompa wysokiego ciśnienia:**

wydatek: do 500 l/min przy ciśnieniu 170 bar  
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

**Dennica:**

otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny  
pneumatyczne centralne ryglowanie

**Wskaźniki poziomu zawartości:**

pływaki wewnętrzne z podziałką na zewnątrz  
wykonanie z kulą PE

**Przyłącze ssania:**

złącze Perrota DN 100 w dennicy  
wysięgnik: do wyboru, zgodnie z życzeniem klienta

**Wyposażenie:**

sterowanie CAN-BUS (CANMATIC), zdalne sterowanie radiowe, kamera podglądu jazdy do tyłu, uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25 (do 360 m), mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13 (do 120 m), fartuch wypływu, skrzynka narzędziowa, wanna na węże po obu stronach pojazdu, hydrauliczna wciągarka linowa, imadło, pistolet ciśnieniowy, halogenowy reflektor roboczy, licznik metrów z cyfrowym wskaźnikiem, itd.

Wyłączny przedstawiciel firmy KROLL na rynek polski:

**Firma Sezam Instal sp.j.**

**45-131 Opole**

**ul. Cygana 1**

Telefon **+48 77 457 84 98**

Fax **+48 77 457 84 90**

email: [fsi@op.pl](mailto:fsi@op.pl)