



# TECHNIKA CZYSZCZENIA KANAŁÓW

## WATERTEC 29



- Podwozie:** IVECO AD 380.T44
- Zabudowa:** KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH  
typ K 1,0 – 4,0 -9,0 / 29  
Pojazd z odzyskiem wody, całkowicie automatyczne sterowanie CAN-BUS
- Zastosowanie:** czyszczenie kanałów z odzyskiem wody  
czyszczenie koszy studzienek deszczowych / usuwanie osadów z osadników  
usuwanie zanieczyszczeń z rowów, wykopów
- Cechy:** kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem  
opróżnianie poprzez hydrauliczne podnoszenie tyłu zbiornika  
automatycznie pracująca instalacja odzysku wody
- Pojemność:  
zbiornika** 9 000 l. komora szlamu  
4 000 l. komora czystej wody
- Pompa próżniowa:** Aqualine 3800, wydatek: 3.200 m<sup>3</sup>/h przy 60 % podciśnieniu (400 mbar)
- Pompa wysokiego:  
ciśnienia** P3-45, wydatek: 406 l/min przy ciśnieniu 175 bar  
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia
- Wyposażenie:** bęben węża ssącego z 20 m węzłem ssącym DN 150, sterowanie KROLL – CANMATIC, bęben wysokiego ciśnienia dla węża DN 32 (do 120 m), mały bęben dla węża DN 13 (do 60 m), fartuch wypływu, skrzynka narzędziowa po obu stronach pojazdu, pojemnik na węże z otwieranymi do dołu klapami, opróżnianie z resztek wody, imadło, hydr. wciągarka linowa, itd.

Wyłączny przedstawiciel firmy KROLL na rynek polski:

**Firma Sezam Instal sp.j.**

**45-131 Opole**

**ul. Cygana 1**

Telefon **+48 77 457 84 98** email: **fsi@op.pl**

Fax **+48 77 457 84 90**

