

NEU



HOCHDRUCK-ROHRREINIGUNGSGERÄT

ROJET COMFORT



Typen

- 7.6320 ROJET 50/120 C**
Leistung 50 L/min - 120 bar
Benzinmotor 15 kw
- 7.6321 ROJET 60/140 C**
Leistung 60 L/min - 140 bar
Benzinmotor 17 kw
- 7.6322 ROJET 85/160 C**
Leistung 85 L/min - 160 bar
Dieselmotor 37 kw
- 7.6323 ROJET 100/150 C**
Leistung 100 L/min - 150 bar
Dieselmotor 37 kw
- 7.6324 ROJET 100/200 C**
Leistung 100 L/min - 200 bar
Dieselmotor 42 kw

Technische Daten

- Grundrahmen:** Profilstahl, feuerverzinkt, teillackiert
- Haspelträger:** Ausschwenkbar um 90°, mit Zwischenarretierungen
- Antrieb:** Benzinmotor 15 / 17 KW,
Dieselmotor 37 KW / 42 KW
E-Start, automatische Drehzahlregulierung
- Pumpe:** 3-Plungerpumpe, 50-100 L/min, 120-200 bar
- Starterbatterie:** 12 Volt / 36 Ah
- Hochdruckhaspel:** Manueller Antrieb mit Kettenraduntersetzung,
mit manueller Schlauchführung,
optional hydraulischer Haspelantrieb
- Hochdruckschlauch:** 50/120 - 85/160 DN 12, Länge 80 Meter
100/150 u. 100/200 DN 16, Länge 80 Meter
- Befüllhaspel:** Manueller Antrieb, optional hydr. Antrieb
- Befüllschlauch:** DN 19, Länge 50 Meter
- Wassertank:** Kunststoff, 400 / 800 Liter. Andere Größen möglich
- Abmessungen:** 1.700 x 1.240 x 1.350 mm (L x B x H) mit 800 Liter-Tank
- Gewicht:** Ca. 300 – 760 kg
- Ausstattung:** Wasser- u. Dieselmangelsicherung, Wasserstandsanzeige, C-Anschluss
Glyzerinmanometer, Sicherheitsventil mit Unloaderfunktion, Druckumschaltahn,
Frostschutzansaugung, leicht zu reinigender Wasserfilter mit Absperrhahn,
stufenlose Druckverstellung, Standarddüse.
Armaturenkasten mit Motorkontrollleuchten, Zündschloss, Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige
- Fahrzeugvorschlag:** ROJET 50/120 – 60/140, z.B Mercedes Vito ,VW T5 oder ähnliche Fahrzeuge
ROJET 85/160 –100/200, z.B. Mercedes Sprinter, VW LT oder ähnliche Fahrzeuge

**ausschwenkbarer
Haspelträger**





| Wa. Nr. | Type | Pumpe | Motor |
|---------|---------------|-------------------------|--|
| 7.----- | ROJET 50/120 | 50 Liter/min - 120 bar | Ottomotor, 2-Zylinder, luftgekühlt, Leistung 15 KW, Wassertank 400 L |
| 7.----- | ROJET 60/140 | 60 Liter/min - 140 bar | Ottomotor, 2-Zylinder, luftgekühlt, Leistung 17 KW, Wassertank 400 L |
| 7.----- | ROJET 85/160 | 85 Liter/min - 160 bar | Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 37 KW, Wassertank 800 L |
| 7.----- | ROJET 100/150 | 100 Liter/min - 150 bar | Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 37 KW, Wassertank 800 L |
| 7.----- | ROJET 100/200 | 100 Liter/min - 200 bar | Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 42 KW, Wassertank 800 L |

| Wa. Nr. | Extraausstattung |
|---------|---|
| 7.6325 | Hydraulischer Antrieb der Hochdruckhaspel, Geschwindigkeit stufenlos regelbar |
| 7.6326 | Hydraulischer Antrieb der Befüllhaspel, Geschwindigkeit stufenlos regelbar (nur möglich in Verbindung mit hydraulischem Hochdruckhaspelantrieb) |
| 7.6327 | Wassertank 800 Liter, Kunststoff |
| 7.6328 | Wassertank 2 x 800 Liter, Kunststoff |
| 7.6329 | Wassertank 1.000 Liter, Kunststoff |
| 7.6330 | Wassertank 2 x 1.000 Liter, Kunststoff |
| 7.6226 | Kabelfernbedienung 6-Funktionen, Kabeltrommel mit 50 Meter Kabel. Mit automatischer Abschaltung des Motors bei Wassermangel |
| 7.6302 | Funkfernbedienung 6-Funktionen, inkl. Ersatzakku und Ladegerät 12 Volt. Mit automatischer Abschaltung des Motors bei Wassermangel. |
| 7.6331 | Kabel- und Funkfernbedienung |
| 7.6200 | Arbeitsscheinwerfer, separat schwenkbar |
| 7.----- | Kurze Bauweise für ROJET 50/10 u. 60/140 Comfort |

| Abmessungen, Gewichte | Mit Tank 400 Liter L x B x H | Mit Tank 800 Liter L x B x H | Mit Tank 1000 Liter L x B x H |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ROJET 50/120 | 1600 x 1240 x 1200 mm 300 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 320 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 330 kg |
| ROJET 60/140 | 1600 x 1240 x 1200 mm 300 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 320 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 330 kg |
| ROJET 85/160 | 1700 x 1240 x 1200 mm 710 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 720 kg | 1800 x 1240 x 1350 mm 730 kg |
| ROJET 100/150 | 1700 x 1240 x 1200 mm 740 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 750 kg | 1800 x 1240 x 1350 mm 760 kg |
| ROJET 100/200 | 1700 x 1240 x 1200 mm 740 kg | 1700 x 1240 x 1350 mm 750 kg | 1800 x 1240 x 1350 mm 760 kg |