

ROJET



- ✓ 5 verschiedene Leistungsvarianten
- ✓ Eigener Antriebsmotor
- ✓ Verzinkter Grundrahmen
- ✓ Komfortable Bedienbarkeit
- ✓ Kostengünstiges Baukastensystem

Technische Daten

Grundrahmen:	Schweißkonstruktion aus Profilstahl, tauchverzinkt, lackiert
Haspelträger:	Schwenkbar um 90°, mit Zwischenarretierung
Hochdruckhaspel:	Manueller Antrieb, leichte Bedienung durch Kettenraduntersetzung, optional Hydraulik
Hochdruckschlauch:	50/120 – 85/160, DN 12, Länge 80 Meter 100/150 – 100/200, DN 16, Länge 80 Meter
Befüllhaspel:	Manueller Antrieb, optional Hydraulik
Befüllschlauch:	DN 19, Länge 50 Meter
Wassertank:	Kunststoff, Inhalt 400 Liter
Kraftstofftank:	Stahlblech, Inhalt 22 Liter
Motorstart:	Elektrischer Anlasser
Starterbatterie:	12 Volt, 36 AH

Typen

7.6320	ROJET 50/120 Leistung 50 L/min - 120 bar Benzinmotor 15 kw
7.6321	ROJET 60/140 Leistung 60 L/min - 140 bar Benzinmotor 17 kw
7.6322	ROJET 85/160 Leistung 85 L/min - 160 bar Dieselmotor 37 kw
7.6323	ROJET 100/150 Leistung 100 L/min - 150 bar Dieselmotor 37 kw
7.6324	ROJET 100/200 Leistung 100 L/min - 200 bar Dieselmotor 42 kw

Ausstattung

Wassergeschützter Armaturenkasten mit Zündschloss, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige und Motorkontrollleuchten.
 Wassermangelsicherung mit Akustiksignal
 Automatische Dieselmangelsicherung
 Manuelle Schlauchführung
 Wasserfilter mit Absperrhahn
 Sicherheitsventil mit Unloaderfunktion
 3-Wege Druckumschalthahn
 Hochdruckmanometer mit Glyzerinfüllung
 Verkleidung des Antriebsmoduls mit Aluminium-Riffelblech
 Stufenlose Drehzahl- und Druckverstellung
 Zusätzliche Befüllmöglichkeit über C-Anschluss
 Wasserstandsanzeige über Plexiglasrohr
 1 Stck. Standarddüse





Wa. Nr.	Type	Pumpe	Motor
7.-----	ROJET 50/120	50 Liter/min - 120 bar	Ottomotor, 2-Zylinder, luftgekühlt, Leistung 15 KW, Wassertank 400 L
7.-----	ROJET 60/140	60 Liter/min - 140 bar	Ottomotor, 2-Zylinder, luftgekühlt, Leistung 17 KW, Wassertank 400 L
7.-----	ROJET 85/160	85 Liter/min - 160 bar	Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 37 KW, Wassertank 800 L
7.-----	ROJET 100/150	100 Liter/min - 150 bar	Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 37 KW, Wassertank 800 L
7.-----	ROJET 100/200	100 Liter/min - 200 bar	Dieselmotor, 4-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 42 KW, Wassertank 800 L

Wa. Nr.	Extraausstattung
7.6325	Hydraulischer Antrieb der Hochdruckhaspel, Geschwindigkeit stufenlos regelbar
7.6326	Hydraulischer Antrieb der Befüllhaspel, Geschwindigkeit stufenlos regelbar (nur möglich in Verbindung mit hydraulischem Hochdruckhaspelantrieb)
7.6327	Wassertank 800 Liter, Kunststoff
7.6328	Wassertank 2 x 800 Liter, Kunststoff
7.6329	Wassertank 1.000 Liter, Kunststoff
7.6330	Wassertank 2 x 1.000 Liter, Kunststoff
7.6226	Kabelfernbedienung 6-Funktionen, Kabeltrommel mit 50 Meter Kabel. Mit automatischer Abschaltung des Motors bei Wassermangel
7.6302	Funkfernbedienung 6-Funktionen, inkl. Ersatzakku und Ladegerät 12 Volt. Mit automatischer Abschaltung des Motors bei Wassermangel.
7.6331	Kabel- und Funkfernbedienung
7.6200	Arbeitsscheinwerfer, separat schwenkbar
7.-----	Kurze Bauweise für ROJET 50/10 u. 60/140 Comfort

Abmessungen, Gewichte	Mit Tank 400 Liter L x B x H	Mit Tank 800 Liter L x B x H	Mit Tank 1000 Liter L x B x H
ROJET 50/120	1600 x 1240 x 1200 mm 300 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 320 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 330 kg
ROJET 60/140	1600 x 1240 x 1200 mm 300 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 320 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 330 kg
ROJET 85/160	1700 x 1240 x 1200 mm 710 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 720 kg	1800 x 1240 x 1350 mm 730 kg
ROJET 100/150	1700 x 1240 x 1200 mm 740 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 750 kg	1800 x 1240 x 1350 mm 760 kg
ROJET 100/200	1700 x 1240 x 1200 mm 740 kg	1700 x 1240 x 1350 mm 750 kg	1800 x 1240 x 1350 mm 760 kg