



TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

CIĄGNIK SIODŁOWY 36 PESA



Zastosowanie :

usuwanie dużych ilości fekalii
usuwanie osadów z osadników oczyszczalni ścieków i stacji benzynowych
transport wody z odwodnień wysypisk komunalnych
czyszczenie separatorów
transport materiałów niebezpiecznych klasy 3, 5.1, 6.1, 8 i 9

Cechy:

kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
zmienna objętość komory wody i szlamu,
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

Pojemność zbiornika:

łącna pojemność zbiorników do 30 000 l.
(29 000 l. + 1 000 l.)

Pompa próżniowa:

wydatek: do 3 000 m³/h przy 60 % podciśnieniu (400 mbar)

Pompa wysokiego ciśnienia:

wydatek: 30 - 100 l/min, ciśnienie do 170 bar

Dennica:

otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
pneumatyczne centralne ryglowanie

Przyłącze ssania:

złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW
wysięgnik: do wyboru, zgodnie z życzeniem klienta

Wskaźnik poziomu zawartości:

pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz
wykonanie z kulą PE

Wyposażenie:

hydrauliczny napęd instalacji podciśnieniowej pod ciągnikiem,
fartuch wypływu, bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13 (do 120 m),
wanna na wężę po obu stronach pojazdu, skrzynka narzędziowa,
halogenowy reflektor roboczy, sygnalizacja niedostatku wody,
opróżnianie z resztek wody, osie ciągnika na poduszkach powietrznych, system ABS, teleskopowe podpory,
ogrzewanie zimowe, itd



Wyłączny przedstawiciel firmy KROLL na rynek polski:

Firma Sezam Instal sp.j.

45-131 Opole

ul. Cygana 1

Telefon **+48 77 457 84 98**

Fax **+48 77 457 84 90**

email: fsi@op.pl

