

GEFAHRGUTTRANSPORT

ANHÄNGER 32 | 35/E | 36/PE



Einsatzbereiche:

Großfäkalgrubenentsorgung
 Klärschlamm Entsorgung
 Deponiewassertransport
 Abscheiderreinigung
 Gefahrgutentsorgung Klasse 3, 5.1, 6.1, 8 und 9

Merkmale:

Entleerung durch Hinterkipfung
 Entleerung durch Ausstoßkolben
 Entleerung durch Druckbeaufschlagung
 Variable Wasser- und Schlammkammer

Behältergröße:

bis 14.000 Liter Gesamtvolumen

Vakuumpumpe:

keine, Betrieb über Zugfahrzeugaufbau

Verschlussboden:

über den vollen Querschnitt hydraulisch nach oben zu öffnen mit Zentralverriegelung pneumatisch oder von Hand

Sauganschlüsse:

im Verschlussboden DN 100 mit Perrot oder TW- Kupplung
 Zugmaschinenanschluss DN 100 im vorderen Klöpperboden

Inhaltsanzeige:

Kugelschwimmeranzeige im Deckel, mit 1 m³ Markierung

Ausrüstung:

Auslaufschürze, Schlauchwanne links und rechts
 Werkzeugkasten zwischen den Achsen
 2 oder 3 -Achsen-Aggregat, ADR – Ausrüstung
 ABS, ASR, Zugdeichsel in verschiedenen Längen,
 Werbetafeln, etc.

